

A55250

**Izjaucams, ūdensdrošs
kabeļu savienotājs Buccaneer® IP68**



- Saskrūvētā veidā nodrošina IP68 drošības klasi - pārbaudīts 10m (uz 2 nedēļām) un 100m (uz 12 stundām) dziļumā
- 3-dzīslu kabeļiem
- Kabeļa dzīslu šķēsgriezums 4mm^2 maks.
- 10A, 250V
- Kontaktu pretestība $<10\text{m}\Omega$
- Darba temperatūra -20°C līdz $+70^\circ\text{C}$
- Blīvējuma korķis IP68 klases nodrošināšanai izjauktā veidā kabeļa $\varnothing$ diapazons- no 3,5mm līdz 9mm (izmantojot atbilstošu blīvģumiju); standartā blīvģumija **$\varnothing 6\text{-}8\text{mm}$ kabeļiem**
- Kompakts dizains – uzgriežņa ārējais $\varnothing$ tikai 38mm
- Vadotne pareizai kontaktu savienošanai
- Viegli samontējams- nav nepieciešami īpaši instrumenti



Komplektā ietilpst:



- Fix uzgalis ar kontaktdakšu un slīduzgriezni - 1gb
- Fix uzgalis ar rozeti un "O-blīvi" – 1gb
- Blīvējuma korpis / serdeņa atslēga – 1gb
- Blīvju komplekts dažādiem kabeļu diametriem (2 paciņas), katrā ietilpst:
 - balts blīvslēgs kabelim 5-7mm
 - dzeltens blīvslēgs kabelim 7-9mm
 - pelēks blīvslēgs kabelim 3,5-5mm
 - melns sprostgredzens kabelim 3,5-5mm

!!! Standarta savienojumos ieklaufs sprostgredzens un blīvslēgs 6-8mm kabelim.

Montāža.

(1) Atskrūvējot slīduzgriezni, izjaukt savienojumu. Izņemot korķi/serdeņa atslēgu, atskrūvēt kontaktdakšas un rozetes serdeņu uzgriežņus. (2) Izņemt serdeņus no savienotājiem. (3) Izvēlieties un ievietojiet savienotājos atbilstošas kabeļu blīvģumijas un saspiedģgredzenus. (4) Ievģrt kabeļus savienotģjos un, ievģrojot polaritģti, pieskrģvģt kabeļu dģzģlas atbģlģstģģģm serdeņa ligzdgģm. (5) Serdeņģs ievģtot atpakaļ savienotģjos un nostģprinģt ar uzgriezni- pģrlģcinģties, lai serdenģs tģktu ievģtģts vadotnģ! (6) Pģrbaudei savienojģt abus savienotģģģus un pģrlģcinģties, ka kontaktdakģģas apmalģte regulģri piespieģģas rozetes blģvgģumģjai. (7) Ja savienojģms korekģts, pievelģiet kabeļu blģvgģģma uzgrieģģģus un (8) sastģprinģiet savienotģģģus ar slģdģzgriezni.

Svarīgi! Veicot pareizu savienotāju montāžu, uzgriežņi skrūvējas viegli, bez piepūles. Izvairieties no slīpas vītņu savienošanas, tas izraisīs neatgriezenisku vītnes bojājumu un detalai zudīs IP68 klases hermētiskums.

	Fix uzgalis ar kontaktdakšu un slīduszgriezni
	Fix uzgalis ar rozeti un blīv gumiju
	Bīvējuma korķis / serdeņa atslēga Blīv gumijas

Aizsardzības klase: IP68

Elektropadeves līnijai, uz kuras uzmontēts šis savienojums, obligāti jābūt aprīkotai ar strāvas noplūdes automātu ar jutību līdz 30mA.

**Uzmanību!
Pirms darba ar
savienotāju
atslēdziet
strāvas padevi!**

Kods: **A55250**

Izplatītājs: SIA "Akvedukts"

"Akvedukti", Kekavas pagasts, Rīgas rajons; www.akvedukts.lv ; t: 67606390