

A55253

Izjaucams, ūdensdrošs kabeļu savienotājs Buccaneer® IP68

- Saskrūvētā veidā nodrošina IP68 drošības klasi - pārbaudīts 10m (uz 2 nedēļām) un 100m (uz 12 stundām) dziļumā
- 4-dzīslu kabeļiem
- Kabeļa dzīslu šķērssriegums 1,5mm² maks.
- Strāva/spriegums: 6A / 250V
- Kontakta pretestība <10mΩ
- Darba temperatūra -20°C līdz +70°C
- Blīvējuma korķis IP68 klases nodrošināšanai izjauktā veidā
- kabeļa Ø diapazons- no 3,5mm līdz 9mm (izmantojot atbilstošu blīvģumiju); standartā blīvģumija **Ø6-8mm kabeļiem**
- Kompakts dizains – uzgriežņa ārējais Ø tikai 38mm
- Vadotne pareizai kontaktu savienošanai
- Viegli samontējams- nav nepieciešami īpaši instrumenti

Komplektā ietilpst:

- Fix uzgalis ar kontaktdakšu un slīdūzgriezni - 1gb
- Fix uzgalis ar rozeti un "O-blīvi" – 1gb
- Blīvģjuma korķis / serdeņa atslģga – 1gb
- Blģvģju komplekts daģādiem kabeģu diametriem (2 paciņas), katrā ietilpst:
 - balts blģvģslģgs kabelim 5-7mm
 - dzeltens blģvģslģgs kabelim 7-9mm
 - pelģks blģvģslģgs kabelim 3,5-5mm
 - melns sprostgredzens kabelim 3,5-5mm

!!! Standarta savienojumos iekļauts sprostgredzens un blģvģslģgs 6-8mm kabelim.

Montģģa.

(1) Atskrģvģjot slģdģzgriezni, izjaukt savienojumu. Izmantojot korģi/serdeņa atslģgu, atskrģvģt kontaktdakģas un rozetes serdeņu uzgrieģņus. (2) Izņemt serdeņus no savienotģģjiem. (3) Izvģlieties un ievietojiet savienotģģjos atbilstoģas kabeģu blģvģģmģjas un saspiedģjgredzenus. (4) Ievģrt kabeģus savienotģģjos un, ievģrojot polaritģti, pieskrģvģt kabeģu dzģslas atbilstoģģm serdeņa ligzgdģm. (5) Serdeņus ievietot atpakaģ savienotģģjos un nostiprinģt ar uzgrieģni- pģrģliecinģties, lai serdenis tiktu ievietots vadotnģ! (6) Pģrģbaudei savienojiet abus savienotģģjus un pģrģliecinģties, ka kontaktdakģas apmalģte regulģri piespieģas rozetes blģvģģmģjai. (7) Ja savienojums korekts, pievelcģiet kabeģu blģvģģjuma uzgrieģņus un (8) sastģpģrinģiet savienotģģjus ar slģdģzgriezni.

Svarģģ! Veicot pareģzu savienotģģju montģģģu, uzgrieģģņģ skrģvģģjas vieģli, bez piepģles. Izvairģties no slģpas vģtģģ savienoģšanas, tas izraisģs neatgrieģzenģsku vģtģnes bojģģjumu un detaģai zudģs IP68 klases hermģtģskums.

A55253

BULGIN



	Fix uzgalģs ar kontaktdakģu un slģdģzgriezni
	Fix uzgalģs ar rozeti un blģvģģmģju
	Bģvģģjuma korģģs / serdeņa atslģga Blģvģģmģjas

Aizsardģģbas klase: IP68

Elektropadeves lģnijai, uz kuras uzmontģģts ņģs savienojums, obligģti jģbģt aprģkotai ar strģvas noplģdes automģtu ar jutģbu lģdz 30mA.



Kods: A55253

Izplatģtģģjs: SIA "Akvedukts"

"Akvedukti", Ķekavas pagasts, Rģģas rajons; www.akvedukts.lv ; t: 67606390

Uzmanģbu!
Pirms darba ar savienotģģju atslģdzģiet strģvas padevi!