



Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	Unilift AP12.40.04.A1  Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma Nr.: 96011018 Iegremdējama drenāžas sūkņa tips Vertikāls nerūsošā tērauda vienpakāpes iegremdējams sūknis ar vertikālu izvadkanālu un integrētu iegremdējamu 1fāzes/fāžu pilnīgi slēgtu motoru (izolācijas klase F) ar pārkaršanas aizsardzību. Sūknis ir aprīkots ar filtru iesūkšanas pusē un līmeņreleju, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu. Darbrats ir PUSATVĒRTS darbrats, kas ir piemērots gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, lietusūdens un tāda ūdens sūkņēšanai, kas satur 12 mm. Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums un eļļas starpkamera, kas ir piepildīta ar speciālu netoksisku eļļu. Sūknim ir augšupplūdes caurule, dzesēšanas apvalks pastāvīgai motora dzesēšanai ar sūkņejamo šķidrumu un ilglaicīgai ekspluatācijai paredzēti piesūcināti, ieeļļoti lodīšu gultni. Sūknis ir gatavs lietošanai, jo ir aprīkots ar nešanas rokturi un apgādāts ar 10 m energoapgādes kabeli. Barošanas kabeļa spraudnis ir veidots ar stikla pildījumu kontakta daļā, lai novērstu mitruma iekļūšanu statora tinumos. Šķidrums: Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 55 °C Liquid temp: 20 °C Blīvums: 998.2 kg/m³ Technical: Sūkņrata tips: PUSATVĒRTS Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 12 mm Materiāli: Sūkņa korpus: Nerūsošais tērauds	

GRUNDFOS®

Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts Sia
Izveidotājs: Guntis Valainis
Tālrunis: 67805318, 67606390
Fakss: 67408118
Datums: 07.10.2015.

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Sūkņrats: Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Uzstādīšana: Sūkņa izejas kanāls: Rp 1 1/2 Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 10 m Elektriskie dati: Motora tips: PSC Ieejas jauda - P1: 0.7 kW Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V Nominālā strāva: 3 A Cos phi - jaudas koeficients: 0,99 Nominālais ātrums: 2770 rpm Kondensatora lielums - darbība: 12 muF/400 V Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 10 m Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO Citi: Neto svars: 11 kg Bruto svars: 12.3 kg	

Apraksts

Izstrādājuma nosaukums: Unilift AP12.40.04.A1
 Izstrādājuma Nr.: 96011018
 EAN numurs: 5700390901578

Technical:

Maks. plūsma: 14 m³/st
 Maks. sūkņ. augstums: 10 m
 Sūkņrata tips: PUSATVĒRTS
 Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 12 mm

Materiāli:

Sūkņa korpus: Nerūsošais tērauds
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Sūkņrats: Nerūsošais tērauds
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Uzstādīšana:

Sūkņa izejas kanāls: Rp 1 1/2
 Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 10 m
 Sausā/slapjā uzst.: D/S
 Uzstādīšana: horizontāls vai vertikāls

Šķidrums:

Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 55 °C
 Liquid temp: 20 °C
 Blīvums: 998.2 kg/m³

Elektriskie dati:

Motora tips: PSC
 Ieejas jauda - P1: 0.7 kW
 P2: 0.4 kW
 Tīkla frekvence: 50 Hz
 Nominālais spriegums: 1 x 230 V
 Nominālā strāva: 3 A
 Cos phi - jaudas koeficients: 0,99
 Nominālais ātrums: 2770 rpm
 Kondensatora lielums - darbība: 12 µF/400 V
 Korpusa klase (IEC 34-5): IP68
 Izolācijas klase (IEC 85): F
 Motora aizsardz.: Kontakti
 Termiskā aizsardz.: iekšējs
 Kabeļa garums: 10 m
 Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO

Konrole:

Līmeņrelejs: pludiņslēdzis

Citi:

Neto svars: 11 kg
 Bruto svars: 12.3 kg

