

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	Unilift AP50B.50.11.A1.V  Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma Nr.: 96468352 Iegremdējams izvadūdens sūknis Vertikāls nerūsošā tērauda vienpakāpes iegremdējams sūknis ar integrētu iegremdējamu 1 fāzes/fāžu motoru. Sūknis ir aprīkots ar gredzenveida paliktni un nešanas rokturi un ir apgādāts ar 10 m energoapgādes kabeli un līmeņreleju, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu. Darbrats ir Virpuļsist. darbrats, kas ir piemērots virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu, notekūdeņu un tāda ūdens sūknēšanai, kas satur 50 mm. Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums un eļļas starpkamera, kas ir piepildīta ar speciālu netoksisku eļļu. Motoram (izolācijas klase F) ar pārkaršanas aizsardzību ir ilglaicīgai ekspluatācijai paredzēti piesūcināti, ieeļļoti lodīšu gultni. Sūknim ir R 2" izvadkanāls, un tas ir gatavs uzstādīšanai neatbalstīti, vai izmantojot automātiskās fiksācijas savienotājmavas sistēmu. Šķidrums: Šķidruma maksimālā temperatūra: 40 °C Liquid temp: 20 °C Blīvums: 998.2 kg/m³ Technical: Sūkņrata tips: Virpuļsist. Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 50 mm Materiāli: Sūkņa korpus: Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Sūkņrats: Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304	

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		Uzstādīšana: Sūkņa izejas kanāls: R 2" Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 7 m Elektriskie dati: Motora tips: PSC Ieejas jauda - P1: 1.75 kW Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V Nominālā strāva: 8 A Cos phi - jaudas koeficients: 0,95 Nominālais ātrums: 2760 rpm Kondensatora lielums - darbība: 20 µF/400 V Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 10 m Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO	

Apraksts	Vērtība
Izstrādājuma nosaukums:	Unilift AP50B.50.11.A1.V
Izstrādājuma Nr.:	96468352
EAN numurs:	5700394943390
Technical:	
Maks. plūsma:	28 m³/st
Maks. sūkn. augstums:	14 m
Sūkņrata tips:	Virpuļsist.
Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs:	50 mm
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Sūkņrats:	Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Uzstādīšana:	
Sūkņa izejas kanāls:	R 2"
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	7 m
Uzstādīšana:	horizontāls vai vertikāls
Šķidrums:	
Šķidruma maksimālā temperatūra:	40 °C
Liquid temp:	20 °C
Blīvums:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Motora tips:	PSC
Ieejas jauda - P1:	1.75 kW
P2:	1.21 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Nominālā strāva:	8 A
Cos phi - jaudas koeficients:	0,95
Nominālais ātrums:	2760 rpm
Kondensatora lielums - darbība:	20 muF/400 V
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardz.:	Kontakti
Termiskā aizsardz.:	iekšējs
Kabeļa garums:	10 m
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
Konrole:	
Līmenīrelejs:	pludiņslēdzis

