

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	SQE 3-80  Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma Nr.: 96510160 3" vairākpakāpju, iegremdējams sūknis, kas ir paredzēts saimniecības (dzeramā) ūdensapgādei, šķidruma pārsūkņēšanai tvertnēs, apūdeņošanas un vidi saudzējošiem lietojumiem. Sūknim ir "peldoši" darbrati, katram no tiem ir savs volframa karbīda/grafīta gultnis. Sūkni raksturo laidena palaide un aizsardzība pret darbību bez šķidruma, uzšļācienu, pārspriegumu, pazeminātu spriegumu, pārslodzi un pārāk augstu temperatūru. Motors ir pastāvīga magnēta rotora tipa vienfāzes motors, kas garantē optimālu efektivitāti plašā slodzes diapazonā. Motors ir aprīkots ar nomaināmu gala vāku ar kontaktligzdu. Šķidrums: Sūknējamais šķidrums: Ūdens Šķidruma maksimālā temperatūra: 308 K Maks. šķidruma temperatūra pie 0.15 m/sek: 308 K Liquid temp: 293 K Blīvums: 998.2 kg/m³ Technical: Speed for pump data: 10700 rpm Nominālā plūsma: 3 m³/st Nominālais spiedienaugst.: 84 m Apstiprinājumi motora pasas datu plāksnītē: CE,UL,CUL Līknes pielāide: ISO 9906:1999 Annex A Materiāli: Sūknis: Poliamīds / Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Sūkņrats: Poliamīds Motors: Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Uzstādīšana: Sūkņa izejas kanāls: Rp 1 1/4	



Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts Sia
Izveidotājs: Guntis Valainis
Tālrunis: 67805318, 67606390
Fakss: 67408118
Datums: 04.12.2013.

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		Minimālais urbuma diametrs: 76 mm	
		Elektriskie dati:	
		Motora tips: MSE3	
		Ieejas jauda - P1: 2.32 kW	
		Nominālā jauda - P2: 1.68 kW	
		Tīkla frekvence: 50 Hz	
		Nominālais spriegums: 1 x 200-240 V	
		Palaišanas metode: tiešā palaiš.	
		Nominālā strāva: 11.2 A	
		Jaudas koeficients: 1,00	
		Nominālais ātrums: 10700 rpm	
		Korpusa klase (IEC 34-5): IP68	
		Izolācijas klase (IEC 85): F	
		Kabeļa garums: 1.5 m	
		Citi:	
		Neto svars: 6.3 kg	
		Bruto svars: 6.8 kg	
		Piegādes tilpums: 0.01 m³	

Apraksts	Vērtība
Izstrādājuma nosaukums:	SQE 3-80
Izstrādājuma Nr.:	96510160
EAN numurs:	5700396502588

Technical:

Speed for pump data:	10700 rpm
Nominālā plūsma:	3 m³/st
Nominālais spiedienaugst.:	84 m
Apstiprinājumi motora pasas datu plāksnītē:	CE,UL,CUL
Līknes pielāde:	ISO 9906:1999 Annex A
Sūkņa Nr.:	96080408
Pakāpes:	6
Modelis:	B
Vārsts:	sūknis ar iebūv. neatgriez. vārstu

Materiāli:

Sūknis:	Poliamīds / Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Sūkņrats:	Poliamīds
Motors:	Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Uzstādīšana:

Sūkņa izejas kanāls:	Rp 1 1/4
Minimālais urbuma diametrs:	76 mm

Šķidrums:

Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma maksimālā temperatūra:	308 K

Maks. šķidruma temperatūra pie 0.15 m/sec:	308 K
Liquid temp:	293 K
Blīvums:	998.2 kg/m³

Elektriskie dati:

Motora tips:	MSE3
Ieejas jauda - P1:	2.32 kW
Nominālā jauda - P2:	1.68 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Palaišanas metode:	tiešā palaiš.
Nominālā strāva:	11.2 A
Jaudas koeficients:	1,00
Nominālais ātrums:	10700 rpm
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardz.:	Y
Termiskā aizsardz.:	iekšējs
Kabeļa garums:	1.5 m
Motors Nr.:	96160856

Konrole:

CU 300/CU 301:	komunikācija ar CU 300/CU 301 iespējama
----------------	---

Citi:

Neto svars:	6.3 kg
Bruto svars:	6.8 kg
Piegādes tilpums:	0.01 m³
Tirdzniecības reģions:	EU/S-AMREG/APREG

