


Katlu drošības grupas KSG



KSG 30/ISO 2

Apraksts

KSG sērijas drošības grupas tiek izmantotas sadzīves apkures sistēmās ar jaudu līdz 50kW. Tā sastāv no drošības vārsta, atgaisošanas vārsta un manometra kombinācijas. Pievienojums drošības grupai ir 1" iekšējā vītne.

Montāža

Drošības grupas KSG tiek montētas ar tādiem pašiem nosacījumiem kā drošības vārsti. Drošības grupa tiek montēta augstāk par katlu, vertikālā stāvoklī. Pirms drošības grupas ir aizliegts uzstādīt noslēgarmatūru – vārstus, filtrus utml. armatūru, lai nesašaurinātos cauruļvadi. Avārijas noteces šļūtenes diametram ir jābūt atbilstošam drošības vārsta izejošās vītnes diametram. Šļūtene ir jānovieto tā, lai netiktu apgrūtināta ūdens/ tvaika notece un lai netiktu radītas briesmas cilvēkiem savācot šo ūdeni.


Materiāli

Konsole KSG 30 G - pelēkais čuguns.
Konsole KSG 30 - cinkotais tērauds.
Integrētā konsole KSG 30 N - misiņš MS 58.

Drošības vārsta, atgaisošanas vārsta, manometra materiāls: skat. atbilstošos tehniskos aprakstus.

Siltumizolācija:

KSG 30 N, KSG 30/ISO 2 - putupolistirols, ugunsdrošības klase B2.
KSG 30 G/ISO 1 - poliuretāna putas, ugunsdrošības klase B1.



Tips un artikulu numurs:

KSG 30/ISO 2	0271130	Katla drošības grupa 3.0bar ar izolāciju, līdz 50kW (1990628)
--------------	---------	---



Izplatītājs- AKVEDUKTS Sia (Latvija)
Ražotājs - WATTS MTR GmbH (Vācija)