



# WHE-5

## Spiediena slēdzis

Ražotājs: DELFIN Ķīnas Tautas Republika  
K991038

### Pielietojums:

Spiediena slēdzi WHE-5  
pielieto ūdens sūkņu darbināšanai automātiskā režīmā.

### Darbība:

Slēdzis darbina sūkni robežās starp minimālo un  
maksimālo iestādīto spiedienu.  
Pie minimālā iestādītā spiediena slēdža kontakti savienojas  
un ieslēdz sūkņa dzinēju.  
Pie maksimālā iestādītā spiediena slēdža kontakti  
atvienojas un izslēdz sūkņa dzinēju.



### Tehniskie dati:

Kabeļa pieslēgums ar skrūvēm M4×8mm un piespiedējaplaķsnēm 8×8mm.  
Elektriskie kontakti normāli slēgti.

### Kontaktu virsmas pārklājums:

WHE-5 misiņa kontakts ar Ag-Ni slāni.

### Membrāna:

WHE-5-Gumija NBR ar stiebrojumu no auduma, kuram ir pieļaujama saskarsme ar pārtikas  
produktiem.

### Standarta pievienojums:

G1/4" F ar kustīgu uzgriezni.



Modelis	Iestādāmā spiediena diapazons	Rūpnīcas iestādījums	Minimālā iestādāmā spiediena starpība	Maksimālā iestādāmā spiediena starpība	Strāva	Spriegums	Pieļaujamā maksimālā apkārtējās vides t°C	Aizsardzības klase	Svars (neto)
WHE-5	1-5 bar	1,4 - 2,8 bar	0,6 bar	2,5 bar	16 A (8A)	230V	55°C	IP 44	400 gr