



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA HZP 25-60-180 ECO

Nominālspriegums / Frekvence	230 V ~ 50 Hz
Absorbētā jauda P1	5 – 45 W
Maksimālais strāvas stiprums (I_{max})	0,38 A
Aizsardzības klase	SK I / IP44
Izolācijas klase	F
Relatīvais gaisa mitrums	Maks. 95%
Enerģijas efektivitātes indekss (EEI)	0,1852
Uzstādīšanas izmērs	180 mm
Maksimālais ražīgums (Q_{max})	11,5 – 60 l/min
Maksimālais darba spiediens (p_{max})	10 bar
Minimālā apkārtējās vides temperatūra	2 °C
Maksimālā apkārtējās vides temperatūra	40 °C
Minimālā sūkņejamā šķidruma temperatūra	2 °C
Maksimālā sūkņejamā šķidruma temperatūra (T_{max}) / Temperatūras klase	95 °C / TF 95 saskaņā IEC 60335-2-51
Maksimālā virsmas temperatūra	≤ 125 °C
Svars (neto)	apmēram 2,3 kg
Gabarītizmēri	15 x 13 x 18 cm
Sūkņa pieslēgvītne	47,80 mm (1½") (ārējā vītne)
Trokšņa spiediena līmenis	< 43 dB(A)

