

Optiskais pulsa modulis ar atpakaļ skaitīšanas – noteikšanu

ūdensskaitītājiem ar moduļu reģistru

Qn 1,5 – 15, aizsardzības klase IP68, baterijas darbības laiks > 7gadi

Raksturojums:

- Augstas kvalitātes sensori
- Aizsardzība pret manipulācijām
- Ilgs kalpošanas laiks
- Stingra konstrukcija
- Ūdensizturīgs
- Iekšējās baterijas dēļ augsta eksplotācijas drošība
- Izmantojams visiem skaitītājiem ar modulāro reģistru
- Atpakaļ plūsmas noteikšana



Tehniskie dati impulsa moduļim:

Parametri	Vērtība
Barošanas bloks	Iekšējā baterija
Baterijas darbības laiks	>7 gadi
Izejas pulsa tips	Līdz pat 30 mA
Elektriskā izturība	30 V
Iekšējā pretestība	>200 Omi
Pulsa garums	>45ms
Maksimālais plūsmas ātrums	30.000 l/h
Pulss	1 litrs Iespējams arī: (10l/pulss, 100l/pulss)
Atpakaļ plūsmas noteikšana	Retrospektīvā mērīšana līdz 255 impulsiem
Darba temperatūra	0° to 60° C
Glabāšanas temperatūra	-25° to 60° C
Savienojuma kabelis	1 līnija (2x0,25)
Kabeļa garums	2m
Kabeļa konfigurācija	Brūns – zemējums(-SO) Balts – atvērtā kolektora (+SO)
Aizsardzības klase	IP68
EMW	EN55011, ENV 50204
Apstiprinājuma zīme	CE
Uzstādīšanas pozīcija (ar skaitītāju)	Jebkurā secībā