

Daudz. Apraksts

1 UPA 15-90 160



Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.

Izstrādājuma Nr.: [59539510](#)

Applications

- Domestic applications requiring high pressure in taps, showers, gas boiler inlets and other domestic tapping points:
- Roof top tank boosting
- Instant (tank-less) boiler boosting
- Domestic boosting with inlet pressure

- Suitable for hot and cold water applications.
Temperatures up to 95° C.

- Capable of boosting water in multiple outlets at a time (1-4 taps) making it suitable for flats with a shared water supply and for one-family houses:
- Urban areas with low water pressure at peak demand
- Flats sharing low-pressure water supply
- Rural areas with low water pressure

Features and benefits

New built-in flow switch

The new unique and patented built-in flow switch automatically starts the pump when a tapping point is turned on, thereby increasing the water pressure. When the tap is closed, the flow switch immediately stops the pump.

Compact design

The compact design makes the UPA 120 perfect for installation even in confined spaces.

Automatic start/stop

The built-in flow switch automatically starts and stops the pump according to demand to ensure the required water pressure.

Easy to install

The UPA 120 with the new built-in flow switch is very easy to install. It is virtually a plug-and-pump solution.

Silent operation

Built on the high-quality wet-runner technology the UPA 120 offers smooth and silent operation, making it a popular choice in private homes.

Šķidrums:

Sūkņējamais šķidrums: Ūdens
 Šķidruma temperatūras diapazons: 2 .. 95 °C
 Liquid temperature during operation: 60 °C
 Blīvums: 983.2 kg/m³

Tehn.:

TF klase: 95
 Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE,WEEE

Daudz.	Apraksts
--------	----------

Materiāli:

Sūkņa korpuss:	Čuguns
Sūkņrats:	PP Composit

Uzstādīšana:

Maks. darba spiediens:	6 bar
Pievienojums:	3/4
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	160 mm

Elektriskie dati:

Maks. patērējamā jauda:	120 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
3 ātruma strāva:	0.48 A
Kondensatora lielums - darbība:	2.5 µF
Korpora klase (IEC 34-5):	X2D
Izolācijas klase (IEC 85):	H

Citi:

Bruto svars:	2.7 kg
Piegādes tilpums:	0.004 m³
Country of origin:	CN
Custom tariff no.:	84137030

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Izstrādājuma nosaukums:	UPA 15-90 160
Izstrādājuma Nr.:	59539510
EAN numurs:	5700394053419
Cena:	129,80 €
Tehn.:	
Ātrums Nr.:	1
Maks. sūkn. augstums:	90 dm
TF klase:	95
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE, WEEE
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Čuguns
Sūkņrats:	PP Composit
Uzstādīšana:	
Maks. darba spiediens:	6 bar
Pievienojums:	3/4
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	160 mm
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	2 .. 95 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Blīvums:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Maks. patērējamā jauda:	120 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
3 ātruma strāva:	0.48 A
Kondensatora lielums - darbība:	2.5 µF
Korpusa klase (IEC 34-5):	X2D
Izolācijas klase (IEC 85):	H
Motora aizsardz.:	NONE
Termiskā aizsardz.:	Aizsardzība pēc tinumu pretestības
Citi:	
Bruto svars:	2.7 kg
Piegādes tilpums:	0.004 m³
Valsts kods:	UK
Country of origin:	CN
Custom tariff no.:	84137030

