

Daudzums | Apraksts

1

Unilift KP 350 A 1



Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: [013N1800](#)

Iegremdējams drenāžas sūkņi

Vertikāls, vienkāršs, nerūsējošais tērauda iegremdējams sūkņi ar vertikālu izvadkanālu un integrētu iegremdējamo 1f zēs/fžu ekranētu motoru (izolācijas klase F) ar termisko pārslodzes aizsardzību.

Sūkņi ir aprīkoti ar filtru iesūkšanas pusē un nešānās rokturi un ir apgādāti ar 10 m energoapgādes kabeli un plūdi slēdzi, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu.

Darbrats ir pusatvērtais darbrats 10 mm bremzējam kanālam, piemērots grunts, dūņu, virszemes dūņu, lietus dūņu un līdžu šķidrums knišānai.

Sūkņiem ir divkāršs vārpstas blīvums, kas sastāv no diviem uzmašas blīvumiem un ziedi starptiem.

Sūkņiem ir rīkļi apvalks, kas nodrošina motora pastāvīgu dzesēšanu ar sūkņa jomo šķidrumu. Rotorā vārpsta strādā divos griešanās virzienos, kuriem nav vajadzīga tehniskā apkope un kurus dzesē sūkņa jomo šķidrums.

Motors ir pildīts ar netoksisku motora šķidrumu.

Šķidrums:

Sūkņa jomo šķidrums: Jebkurš tona šķidrums

Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 50 °C

Blīvums pie izvēlētā šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³

Tehn.:

Maksimālais cietas vielas daudzums: 10 mm

Materiāli:

Sūkņa korpuss: Nerūsējošais tērauds
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Darbrats: Nerūsējošais tērauds
DIN W.-Nr. 1.4031

Daudzums	Apraksts
----------	----------

AISI 304

Uzstādīšana:

Skaidrības izpildes kanāls: Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 7 m

Elektriskie dati:

Īrejas jauda - P1: 700 W
Tīkla frekvence: 50 Hz
Nominālais spriegums: 1 x 220-240 V
Nominālais strāvas: 3.2 A
Kondensatora lielums - darbība: 10 µF/400 V
Korpuss klase (IEC 34-5): IP68
Izolācijas klase (IEC 85): F
Kabeļa garums: 10 m
Kabeļa uzgādes tips: SCHUKO

Citi:

Neto svars: 8 kg
Bruto svars: 8.1 kg
Piegādes apjoms: 0.013 m³
Danish VVS No.: 391215036
Swedish RSK No.: 5885721
Norwegian NRF no.: 9040797
Izcelsmes valsts: HU
Muitas tarifa Nr.: 84137021

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Produkta nosaukums:	Unilift KP 350 A 1
Produkta Nr.:	013N1800
EAN numurs:	5700393449381
Cena:	532,60 EUR
Tehniskie dati:	
Maksimālā plūsma:	3.89 l/s
Maksimālais spiedienaugstums:	9 m
Maksimālais cietas vielas daudzums uz 1 m³:	10 mm
Modelis:	A
Materiāli:	
Skapa korpusa materiāls:	Nerūsējošais tauriņš DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbrats:	Nerūsējošais tauriņš DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
Uzstādīšana:	
Skapa izplūdes kanāls:	Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	7 m
Šķidrums:	
Skapa jauda šķidrums:	Jebkurš tona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 50 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	700 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-240 V
Nominālā strāva:	3.2 A
Kondensatora lielums - darbība:	10 µF/400 V
Korpasa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekārtots
Kabeļa garums:	10 m
Kabeļa uzgādes tips:	SCHUKO
Kontrole:	
Lmea slēdzis:	plūdi slēdzis
Citi:	
Neto svars:	8 kg
Bruto svars:	8.1 kg
Piegādes apjoms:	0.013 m³
Danish VVS No.:	391215036
Swedish RSK No.:	5885721
Norwegian NRF no.:	9040797
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021

