

Daudzums	Apraksts
1	Unilift KP 350 M 1  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 013N1300 Iegremdējams drenāžas sūknis Vertikāls, vienpakāpes, nerūsējošā tērauda iegremdējams sūknis ar vertikālu izvadkanālu un integrētu iegremdējamu 1fāzes/fāžu ekranētu motoru (izolācijas klase F) ar termisko pārslodzes aizsardzību. Sūknis ir aprīkots ar filtru iesūkšanas pusē un nešanas rokturi un ir apgādāts ar 10 m energoapgādes kabeli. Darbrats ir pusatvērts darbrats 10 mm brīvam kanālam, piemērots gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, lietussūdens un līdzīgu šķidrumu sūknēšanai. Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums, kas sastāv no diviem uzmaivas blīvējumiem un ziedi starp tiem. Sūknim ir ārējais apvalks, kas nodrošina motora pastāvīgu dzesēšanu ar sūknējamo šķidrumu. Rotorā vārpsta strādā divos grafitā gultņos, kuriem nav vajadzīga tehniskā apkope un kurus dzesē sūknējamais šķidrums. Motors ir pildīts ar netoksisku motora šķidrumu. Šķidrums: Sūknējamais šķidrums: Jebkurš Ņūtona šķidrums Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 50 °C Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³ Tehn.: Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 10 mm Materiāli: Sūkņa korpus: Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbrats: Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4031

Daudzums	Apraksts
	AISI 304 Uzstādīšana: Sūkņa izplūdes kanāls: Rp 1 1/4 Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 7 m Elektriskie dati: Ieejas jauda - P1: 700 W Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 220-240 V Nominālā strāva: 3.2 A Kondensatora lielums - darbība: 10 µF/400 V Korpuse klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 10 m Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO Citi: Neto svars: 8 kg Bruto svars: 8.1 kg Piegādes apjoms: 0.013 m³ Danish VVS No.: 391214035 Swedish RSK No.: 5885707 Norwegian NRF no.: 9040796 Izcelsmes valsts: HU Muitas tarifa Nr.: 84137021

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	Unilift KP 350 M 1
Produkta Nr.:	013N1300
EAN numurs:	5700393433182
Cena:	498,30 EUR
Tehn.:	
Maksimālā plūsma:	3.89 l/s
Maksimālais spiedienaugstums:	9 m
Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs:	10 mm
Modelis:	A
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbrats:	Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
Uzstādīšana:	
Sūkņa izplūdes kanāls:	Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	7 m
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Jebkurš Ņūtona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 50 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	700 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-240 V
Nominālā strāva:	3.2 A
Kondensatora lielums - darbība:	10 µF/400 V
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekšējs
Kabeļa garums:	10 m
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
Citi:	
Neto svars:	8 kg
Bruto svars:	8.1 kg
Piegādes apjoms:	0.013 m³
Danish VVS No.:	391214035
Swedish RSK No.:	5885707
Norwegian NRF no.:	9040796
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021

