

Daudz. Apraksts

1 Unilift KP 250 A 1



Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.

Izstrādājuma Nr.: [012H1800](#)
Iegremdējams drenāžas sūknis

Vertikāls, vienpakāpes, nerūsošā tērauda iegremdējams sūknis ar vertikālu izvadkanālu un integrētu iegremdējamu 1fāzes/fāžu ekranētu motoru (izolācijas klase F) ar termisko pārslodzes aizsardzību.

Sūknis ir aprīkots ar filtru iesūkšanas pusē un nešanas rokturi un ir apgādāts ar 10 m energoapgādes kabeli un pludiņslēdzi, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu.

Darbrats ir pusatvērts darbrats 10 mm brīvam kanālam, piemērots gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, lietussūdens un līdzīgu šķidrumu sūkņēšanai.

Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums, kas sastāv no diviem uznavas blīvējumiem un ziedi starp tiem.

Sūknim ir ārējais apvalks, kas nodrošina motora pastāvīgu dzesēšanu ar sūkņejamo šķidrumu. Rotorā vārpstā strādā divos grafitā gultņos, kuriem nav vajadzīga tehniskā apkope un kurus dzesē sūkņejamais šķidrums.

Motors ir pildīts ar netoksisku motora šķidrumu.

Šķidrums:

Sūkņejamais šķidrums: Jebkurš Ņūtona šķidrums
 Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 50 °C
 Blīvums: 998.2 kg/m³

Tehn.:

Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 10 mm

Materiāli:

Sūkņa korpus: Nerūsošais tērauds
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Sūkņrats: Nerūsošais tērauds
 DIN W.-Nr. 1.4031
 AISI 304

Uzstādīšana:

Sūkņa izejas kanāls: Rp 1 1/4
 Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 7 m

Elektriskie dati:

Ieejas jauda - P1: 480 W



Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts, SIA
Izveidotājs: Guntis Valainis
Tālrunis: 67606390
Email: guntis@akvedukts.lv
Datums: 23.05.2019

Daudz.	Apraksts
	Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 220-230 V Nominālā strāva: 2.3 A Kondensatora lielums - darbība: 8 µF/400 V Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 10 m Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO Citi: Neto svars: 7 kg Bruto svars: 7.5 kg Piegādes tilpums: 0.013 m³ Danish VVS No.: 391215026 Swedish RSK No.: 5885712 Finnish LVI No.: 4822507 Norwegian NRF no.: 9040754 Country of origin: HU Custom tariff no.: 84137021

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Izstrādājuma nosaukums:	Unilift KP 250 A 1
Izstrādājuma Nr.:	012H1800
EAN numurs:	5700391116612
Cena:	410,70 €
Tehn.:	
Maks. plūsma:	3.11 l/s
Maks. sūkn. augstums:	7.5 m
Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs:	10 mm
Modelis:	A
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Sūkņrats:	Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
Uzstādīšana:	
Sūkņa izejas kanāls:	Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	7 m
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Jebkurš Ūtona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 50 °C
Blīvums:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	480 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-230 V
Nominālā strāva:	2.3 A
Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/400 V
Korpora klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardz.:	Kontakti
Termiskā aizsardz.:	iekšējs
Kabeļa garums:	10 m
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
Konrole:	
Līmeņrelejs:	pludiņslēdzis
Citi:	
Neto svars:	7 kg
Bruto svars:	7.5 kg
Piegādes tilpums:	0.013 m³
Danish VVS No.:	391215026
Swedish RSK No.:	5885712
Finnish LVI No.:	4822507
Norwegian NRF no.:	9040754
Country of origin:	HU
Custom tariff no.:	84137021

