

Daudzums	Apraksts
1	Unilift KP 150 AV 1  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 011H1400 Iegremdējams drenāžas sūknis Vertikāls, vienpakāpes, nerūsējošā tērauda iegremdējams sūknis ar vertikālu izvadkanālu un integrētu iegremdējamu 1fāzes/fāžu ekranētu motoru (izolācijas klase F) ar termisko pārslodzes aizsardzību. Sūknis ir aprīkots ar filtru iesūkšanas pusē un nešanas rokturi un ir apgādāts ar 5 m energoapgādes kabeli un pludiņslēdzi, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu. Darbrats ir pusatvērts darbrats 10 mm brīvam kanālam, piemērots gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, lietussūdens un līdzīgu šķidrumu sūkņēšanai. Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums, kas sastāv no diviem uznavas blīvējumiem un ziedi starp tiem. Sūknim ir ārējais apvalks, kas nodrošina motora pastāvīgu dzesēšanu ar sūkņējamu šķidrumu. Rotorā vārpsta strādā divos grafitā gultņos, kuriem nav vajadzīga tehniskā apkope un kurus dzesē sūkņējama šķidrums. Motors ir pildīts ar netoksisku motora šķidrumu. Šķidrums: Sūkņējama šķidrums: Jebkurš Ņūtona šķidrums Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 50 °C Blīvums pie izvēlētajā šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³ Tehn.: Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 10 mm Materiāli: Sūkņa korpus: Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbrats: Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Uzstādīšana: Sūkņa izplūdes kanāls: Rp 1 1/4

Daudzums	Apraksts																												
	Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 2 m Elektriskie dati: <table><tr><td>Ieejas jauda - P1:</td><td>300 W</td></tr><tr><td>Tīkla frekvence:</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>Nominālais spriegums:</td><td>1 x 220-230 V</td></tr><tr><td>Nominālā strāva:</td><td>1.3 A</td></tr><tr><td>Kondensatora lielums - darbība:</td><td>8 µF/400 V</td></tr><tr><td>Korpusa klase (IEC 34-5):</td><td>IP68</td></tr><tr><td>Izolācijas klase (IEC 85):</td><td>F</td></tr><tr><td>Kabeļa garums:</td><td>5 m</td></tr><tr><td>Kabeļuzgaļa tips:</td><td>SCHUKO</td></tr></table> Citi: <table><tr><td>Neto svars:</td><td>6.5 kg</td></tr><tr><td>Bruto svars:</td><td>7 kg</td></tr><tr><td>Piegādes apjoms:</td><td>0.013 m³</td></tr><tr><td>Izcelsmes valsts:</td><td>HU</td></tr><tr><td>Muitas tarifa Nr.:</td><td>84137021</td></tr></table>	Ieejas jauda - P1:	300 W	Tīkla frekvence:	50 Hz	Nominālais spriegums:	1 x 220-230 V	Nominālā strāva:	1.3 A	Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/400 V	Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68	Izolācijas klase (IEC 85):	F	Kabeļa garums:	5 m	Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO	Neto svars:	6.5 kg	Bruto svars:	7 kg	Piegādes apjoms:	0.013 m³	Izcelsmes valsts:	HU	Muitas tarifa Nr.:	84137021
Ieejas jauda - P1:	300 W																												
Tīkla frekvence:	50 Hz																												
Nominālais spriegums:	1 x 220-230 V																												
Nominālā strāva:	1.3 A																												
Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/400 V																												
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68																												
Izolācijas klase (IEC 85):	F																												
Kabeļa garums:	5 m																												
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO																												
Neto svars:	6.5 kg																												
Bruto svars:	7 kg																												
Piegādes apjoms:	0.013 m³																												
Izcelsmes valsts:	HU																												
Muitas tarifa Nr.:	84137021																												

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	Unilift KP 150 AV 1
Produkta Nr.:	011H1400
EAN numurs:	5700391115448
Cena:	343,20 EUR
Tehn.:	
Maksimālā plūsma:	2.36 l/s
Maksimālais spiedienaugstums:	5.5 m
Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs:	10 mm
Modelis:	A
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbrats:	Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
Uzstādīšana:	
Sūkņa izplūdes kanāls:	Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	2 m
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Jebkurš Ņūtona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 50 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	300 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-230 V
Nominālā strāva:	1.3 A
Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/400 V
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekšējs
Kabeļa garums:	5 m
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
Kontrole:	
Līmeņa slēdzis:	vert. līmeņa relejs
Citi:	
Neto svars:	6.5 kg
Bruto svars:	7 kg
Piegādes apjoms:	0.013 m³
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021

