

Daudzums	Apraksts
1	Unilift KP 250 AV 1  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 012H1900 Iegremdējams drenāžas sūknis Vertikāls, vienpakāpes, nerūsējošā tērauda iegremdējams sūknis ar vertikālu izvadkanālu un integrētu iegremdējamu 1fāzes/fāžu ekranētu motoru (izolācijas klase F) ar termisko pārslodzes aizsardzību. Sūknis ir aprīkots ar filtru iesūkšanas pusē un nešanas rokturi un ir apgādāts ar 10 m energoapgādes kabeli un pludiņslēdzi, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu. Darbrats ir pusatvērts darbrats 10 mm brīvam kanālam, piemērots gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, lietussūdens un līdzīgu šķidrumu sūkņēšanai. Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums, kas sastāv no diviem uzmavas blīvējumiem un ziedi starp tiem. Sūknim ir ārējais apvalks, kas nodrošina motora pastāvīgu dzesēšanu ar sūkņējamu šķidrumu. Rotorā vārpstā strādā divos grafitā gultņos, kuriem nav vajadzīga tehniskā apkope un kurus dzesē sūkņējama šķidrums. Motors ir pildīts ar netoksisku motora šķidrumu. Šķidrums: Sūkņējama šķidrums: Jebkurš Ņūtona šķidrums Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 50 °C Blīvums pie izvēlētajā šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³ Tehn.: Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 10 mm Materiāli: Sūkņa korpus: Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbrats: Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304

Daudzums	Apraksts
	Uzstādīšana: Sūkņa izplūdes kanāls: Rp 1 1/4 Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 7 m Elektriskie dati: Ieejas jauda - P1: 480 W Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 220-230 V Nominālā strāva: 2.3 A Kondensatora lielums - darbība: 8 µF/400 V Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 10 m Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO Citi: Neto svars: 7 kg Bruto svars: 7.8 kg Piegādes apjoms: 0.013 m³ Danish VVS No.: 391215126 Swedish RSK No.: 5885719 Finnish LVI No.: 4822523 Izcelsmes valsts: HU Muitas tarifa Nr.: 84137021

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	Unilift KP 250 AV 1
Produkta Nr.:	012H1900
EAN numurs:	5700391116650
Cena:	431,50 EUR
Tehn.:	
Maksimālā plūsma:	3.11 l/s
Maksimālais spiedienaugstums:	7.5 m
Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs:	10 mm
Modelis:	A
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbrats:	Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
Uzstādīšana:	
Sūkņa izplūdes kanāls:	Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	7 m
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Jebkurš Ņūtona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 50 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	480 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-230 V
Nominālā strāva:	2.3 A
Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/400 V
Korpora klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekšējs
Kabeļa garums:	10 m
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
Kontrole:	
Līmeņa slēdzis:	vert. līmeņa relejs
Citi:	
Neto svars:	7 kg
Bruto svars:	7.8 kg
Piegādes apjoms:	0.013 m³
Danish VVS No.:	391215126
Swedish RSK No.:	5885719
Finnish LVI No.:	4822523
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021

