

Daudzums	Apraksts
----------	----------

1

SQE 1-50



Piez me. Produkta att Is var atš irties no faktisk produkta izskata.

Produkta Nr.: [96510141](#)

3" vair kpak pju, iegremd jams s knis, kas ir paredz ts saimniec bas (dzeram) densapg dei, š idruma p rs kn šanai tvertn s, ap de ošanas un vidi saudz jošiem lietojumiem. S knim ir "peldoši" darbrati, katram no tiem ir savs volframa karb da/graf ta gultnis.

S kni raksturo laidena palaide un aizsardz ba pret darb bu bez š idruma, uzš cienu, p r spriegumu, pazemin tu spriegumu, p rslodzi un p r k augstu temperat ru.

Motors ir past v ga magn ta rotora tipa vienf zes motors, kas garant optim lu efektivit ti plaš slodzes diapazon . Motors ir apr kots ar nomain mu gala v ku ar kontaktligzdu.

Š idrums:

S kn jamais š idrums: dens
Š idruma maksim l temperat ra: 35 °C
Maks. š idruma temperat ra pie 0.15 m/sek: 35 °C
izv l t š idruma temperat ra: 20 °C
Bl vums pie izv l t s š idruma temperat ras: 998.2 kg/m³

Tehn.:

S k a trums, kas ir s k a datu pamat : 10700 apgr./min
Nomin l pl sma: 1 m³/h
Nomin lais spiedinaugstums: 53 m
Apstiprin jumi motora pases datu pl ksn t : CE,UL,CUL
L knes tolerance: ISO9906:2012 3B

Materi li:

S knis: poliam ds/ner s jošais t rauds
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Darbrats: Poliam ds
Motors: ner s jošais t rauds
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Uzst d šana:

S k a izpl des kan ls: Rp 1 1/4
Minim lais urbuma diametrs: 76 mm

Elektriskie dati:

Motora veids: MSE3
Ieejas jauda - P1: 1.02 kW

Daudzums	Apraksts
	<p>Nominālā jauda - P2: 0.7 kW Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 200-240 V Nominālais strāvas: 5.2 A Jaudas koeficients: 1.00 Nominālais griezumais: 10700 apgr./min Palaišanas metode: tiešpalaiš. Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 1.5 m Motora Nr.: 96160854</p> <p>Citi: Neto svars: 4.8 kg Bruto svars: 5.5 kg Pieņemtais apjoms: 0.009 m³ Danish VVS No.: 388441450 Swedish RSK No.: 5853361</p>

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Produkta nosaukums:	SQE 1-50
Produkta Nr.:	96510141
EAN numurs:	5700396502274
	5700396502274
Cena:	1.007,20 EUR
Tehniskie dati:	
Skatītums, kas ir skaidrums pamatā:	10700 apgr./min
Nominālais plūsmas ātrums:	1 m ³ /h
Nominālais spiedienaugstums:	53 m
Posmi:	3
Apstiprinājumi motora pasē:	CE,UL,CUL
Plūsmas ātruma korekcija:	
Līnijas tolerance:	ISO9906:2012 3B
Serijs Nr.:	96080382
Modelis:	B
Vērtības:	sūkņa ar ieb. v. neatgriez. v. rstu
Materiāli:	
Sūkņa:	poliamīds/nerisjais t. rauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbrats:	Poliamīds
Motors:	nerisjais t. rauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Uzstādīšana:	
Skaidrums kanāla:	Rp 1 1/4
Minimālais urbuma diametrs:	76 mm
Šķidrums:	
Sūkņa šķidrums:	dens
Šķidruma maksimālā temperatūra:	35 °C
Maks. šķidruma temperatūra pie 0.15 m/sek:	35 °C
Izvērtētā šķidruma temperatūra:	20 °C
Blīvums pie izvērtētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m ³
Elektriskie dati:	
Motora veids:	MSE3
Ieejas jauda - P1:	1.02 kW
Nominālā jauda - P2:	0.7 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Nominālā strāva:	5.2 A
Jaudas koeficients:	1.00
Nominālais griezumais ātrums:	10700 apgr./min
Palaišanas metode:	tiešpalaiš.
Korpuse klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	Y
Termiskā aizsardzība:	iekš.
Kabeļa garums:	1.5 m
Motora Nr.:	96160854
Kontrole:	
CU 300/CU 301:	komunikācija ar CU 300/CU 301 iespējama
Citi:	
Neto svars:	4.8 kg
Bruto svars:	5.5 kg
Piegādes apjoms:	0.009 m ³
Tirdzniecības reģions:	EU/S-AMREG/APREG
Dāņu VVS Nr.:	388441450
Swēdņu RSK Nr.:	5853361

