

Daudzums | **Apraksts**

1

Unilift AP12.40.06.A1



Piez me. Produkta att Is var atš irties no faktisk produkta izskata.

Produkta Nr.: [96010979](#)

Iegremd jama dren žas s k a tips

Vertik Is ner soš t rauda vienpak pes iegremd jams s knis ar vertik lu izvadkan lu un integr tu iegremd jamu 1f zes/f žu piln gi sl gtu motoru (izol cijas klase F) ar p rkaršanas aizsardz bu.

S knis ir apr kots ar filtru ies kšanas pus un l me releju, kas nodrošina autom tisku palaišanu un aptur šanu.

Darbrats ir PUSATV RTS darbrats, kas ir piem rots grunts de u, virszemes de u, lietus dens un t da dens s kn šanai, kas satur 12 mm.

S knim ir divk ršs v rpstas bl v jums un e as starpkamera, kas ir piepild ta ar speci lu netoksisku e u.

S knim ir augšsupl des caurule, dzes šanas apvalks past v gai motora dzes šanai ar s kn jamo š idrumu un ilglaic gai ekspluat cijai paredz ti pies cin ti, iee oti lod šu gult i.

S knis ir gatavs lietošanai, jo ir apr kots ar nešanas rokturi un apg d ts ar 10 m energoapg des kabeli. Barošanas kabe a spraudnis ir veidots ar stikla pild jumu kontakta da , lai nov rstu mitruma iek šanu statora tinumos.

Š idrums:

S kn jamais š idrums: Jebkurš tona š idrums

Š idruma temperat ras diapazons: 0 .. 55 °C

Bl vums pie izv l t s š idruma temperat ras: 998.2 kg/m³

Tehn.:

S k rata tips: PUSATV RTS

Maksim lais cietas vielas da i u izm rs: 12 mm

Materi li:

S k a korpus: Ner s jošais t rauds
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Darbrats: Ner s jošais t rauds

Daudzums	Apraksts
----------	----------

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Uzstādīšana:

Skaidrības: Rp 1 1/2
Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 7 m

Elektriskie dati:

Motora tips: PSC
Ieejas jauda - P1: 0.9 kW
Tīkla frekvence: 50 Hz
Nominālais spriegums: 1 x 230 V
Nominālais strāvas: 4.4 A
Cos phi - jaudas koeficients: 0.99
Nominālais griezumais: 2785 apgr./min
Kondensatora lielums - darbība: 16 µF/400 V
Korpuss klase (IEC 34-5): IP68
Izolācijas klase (IEC 85): F
Kabeļa garums: 10 m
Kabeļa uzgādes tips: SCHUKO

Citi:

Neto svars: 11.5 kg
Bruto svars: 12.5 kg
Danish VVS No.: 391313311
Swedish RSK No.: 5885773
Finnish LVI No.: 4822519
Norwegian NRF no.: 9045607

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Produkta nosaukums:	Unilift AP12.40.06.A1
Produkta Nr.:	96010979
EAN numurs:	5700390901264 5700390901264
Cena:	724,80 EUR
Tehniskie dati:	
Maksimālā plūsma:	5 l/s
Maksimālais spiedienaugstums:	13 m
Skārta tips:	PUSATVĒRTS
Maksimālais cietas vielas daudzums:	12 mm
Materiāli:	
Skārta korpusa:	Nerūsējošais tauriņš DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbrats:	Nerūsējošais tauriņš DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Uzstādīšana:	
Skārta izplūdes kanāls:	Rp 1 1/2
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	7 m
Sausais/slāpju uzstādīšana:	D/S
Uzstādīšana:	horizontāls vai vertikāls
Šķidrums:	
Skārta jāmācās šķidrums:	Jebkurš tona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 55 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Motora tips:	PSC
Īeējās jauda - P1:	0.9 kW
P2:	0.6 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Nominālā strāva:	4.4 A
Cos phi - jaudas koeficients:	0.99
Nominālais griezumums:	2785 apgr./min
Kondensatora lielums - darbība:	16 µF/400 V
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekšējā
Kabeļa garums:	10 m
Kabeļa uzgaļa tips:	SCHUKO
Kontrole:	
Lmea slēdzis:	plūdi slēdzis
Citi:	
Neto svars:	11.5 kg
Bruto svars:	12.5 kg
Danish VVS No.:	391313311
Swedish RSK No.:	5885773
Finnish LVI No.:	4822519
Norwegian NRF no.:	9045607

