

Daudzums	Apraksts
1	RPI/---0-10b/1/C/M2.00-X/EG6/-  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 97748923 The transmitter is equipped with a standard M12 connector with 4-20 mA, 2 wires. The transmitter is made of 1.4404 stainless steel. Šķidrums: Šķidruma temperatūras diapazons: -30 .. 120 °C Uzstādīšana: Apkārtējās vides temperatūras diapazons: -55 .. 70 °C Maksimālais darba spiediens: 30 bāri Cauruļvadu savienojums: G 1/2 Spiediena mērīšanas diapazons: 0 .. 10 bāri Elektriskie dati: Korpusa klase (IEC 34-5): IP67 Kabeļa garums: 2 m Signāls: 4-20 mA, 2 wires Citi: Neto svars: 0.24 kg Bruto svars: 0.4 kg

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	RPI/---0-10b/1/C/M2.00-X/EG6/-
Produkta Nr.:	97748923
EAN numurs:	5710623704746
	5710623704746
Cena:	144,50 EUR
Uzstādīšana:	
Apkārējās vides temperatūras diapazons:	-55 .. 70 °C
Maksimālais darba spiediens:	30 bāri
Cauruļvadu savienojums:	G 1/2
Spiediena mērīšanas diapazons:	0 .. 10 bāri
Šķidrums:	
Šķidruma temperatūras diapazons:	-30 .. 120 °C
Elektriskie dati:	
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP67
Kabeļa garums:	2 m
Signāls:	4-20 mA, 2 wires
Citi:	
Neto svars:	0.24 kg
Bruto svars:	0.4 kg

