

СМЕСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИЯ LTC200

Смесительное устройство ESBE серии LTC200 применяется для эффективной автоматической загрузки накопительных баков и защиты котлов, работающих на твёрдом топливе, при слишком низкой температуре теплоносителя обратного трубопровода, что в противном случае, приводит к загрязнению трубопровода, снижению производительности и уменьшению срока эксплуатации котла. Смесительное устройство сконструировано в соответствии с Директивой ЕС 2009/125/ЕС об экологической разработке энергопотребляющей продукции и снижает потребление электроэнергии до 70%. Ожидается выдача патента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Смесительное устройство ESBE серии LTC200 сконструировано для защиты котла от низкой температуры теплоносителя обратного трубопровода. Поддержание высокой и устойчивой температуры теплоносителя обратного трубопровода способствует повышению коэффициента полезного действия котла, снижает образование конденсата и увеличивает срок его эксплуатации.

LTC200 применяется в отопительных устройствах, где котлы, работающие на твёрдом топливе, используются для запитки накопительных баков.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Смесительное устройство состоит из интегрированного насоса и термостатического клапана, сконструированных для облегчения монтажа и обслуживания. Новый насос снижает потребление электроэнергии до 70% по сравнению со стандартными насосами.

Для еще большего повышения энергоэффективности скорость насоса полностью регулируется, что позволяет подобрать ее оптимальное значение для конкретной системы и оптимизировать нагрузку накопительного бака.

Смесительное устройство защищено теплоизоляционным кожухом и оборудовано термометрами с легко считываемыми шкалами.

Клапан не требует настройки в байпасном трубопроводе.

LTC200 обладает функцией интегрированной циркуляции, которая позволяет устройству действовать даже при прекращении подачи энергии или выходе из строя насоса. При поставке функция циркуляции заблокирована, однако легко может быть активирована при необходимости.

Модель LTC200 имеет встроенную функцию удаления воздуха. Путем чередования режимов высокой и низкой скорости насоса, по 10 минут каждый, достигается вытеснение всего остаточного воздуха из смесительного устройства, который затем может быть удален из системы. После запуска и завершения процедуры, насос автоматически переключается на предварительно установленную скорость.

Клапан содержит термостат, который открывает линию А, когда температура исходящей смешанной воды в канале АВ превышает нижнюю границу регулируемого диапазона. Соединение В полностью закрыто, когда температура в линии А превышает номинальную на 5°C.

МОНТАЖ

Насос оснащен кабелем питания длиной 0,1 м со штекерным разъемом. Гнездовой разъем прилагается.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Для защиты от замерзания допускается использовать теплоноситель с содержанием гликоля и незамерзающими жидкостями, нейтрализующими растворенный кислород, с концентрацией гликоля до 50 %. При добавлении гликоля к теплоносителю-воде, увеличивается вязкость и изменяется теплоемкость такого теплоносителя - это необходимо учитывать при выборе устройства.



Внутренняя резьба



СМЕСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО LTC200 СКОНСТРУИРОВАНО ДЛЯ

- Отопления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс давления: _____ PN 6
 Температура среды: _____ макс. 110°C, мин. 0°C
 Температура окружающей среды: _____ макс. 60°C, мин. 0°C
 Утечка через закрытый клапан А-АВ: _____ макс. 0,5 % максимального потока ($Q_{\text{макс}}$)
 Утечка через закрытый клапан В-АВ: _____ макс. 3 % максимального потока ($Q_{\text{макс}}$)
 Диапазон $K_v/K_v_{\text{мин}}$: _____ 100
 Питающее напряжение: 230 ± 10% В переменного тока, 50 Гц
 Потребление энергии: _____ LTC261, 3 - 45W
 _____ LTC271, 3 - 76W
 Энергетическая классификация: _____ А
 EEI (Показатель энергоэффективности) _____ <0.23
 Кабель питания: _____ 0.1 m
 Подсоединения: _____ Внутренняя резьба (G), ISO 228/1

Материалы

Корпус клапана и крышка: _____ Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1050

CE LVD 2006/95/EC
 EMC 2004/108/EC
 RoHS 2011/65/EC
 PED 97/23/EC, статья 3.3

ErP 2009/125/EC
 ErP 2015


Оборудование под давлением попадает под действие директивы PED 97/23/EC, статья 3.3 (в соответствии с инженерной практикой).

ОБРАЗЕЦ ПОТОКА




ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Насос должен подключаться через неподвижно смонтированный многополюсный разъем.



СМЕСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИЯ LTC200



СЕРИЯ LTC261, Внутренняя резьба при использовании электронного 6 м насоса

Арт. номер	Наименование	DN	Присоединение Адаптер	Мощность* [кВт] (макс. Δt)		Температура в смешанном состоянии	A	B	C	D	Масса, [кг]
5500 40 00	LTC261	25	G 1"	95	35	55°C ± 5°C	207	50	209	110	4.40
5500 41 00				80	30	60°C ± 5°C					
5500 42 00				65	25	65°C ± 5°C					
5500 43 00				55	20	70°C ± 5°C					
5500 44 00	LTC261	32	G 1 1/4"	95	35	55°C ± 5°C	227	50	219	110	4.55
5500 45 00				80	30	60°C ± 5°C					
5500 46 00				65	25	65°C ± 5°C					
5500 47 00				55	20	70°C ± 5°C					
5500 48 00	LTC261	40	G 1 1/2"	95	35	55°C ± 5°C	241	50	226	110	4.60
5500 49 00				80	30	60°C ± 5°C					
5500 50 00				65	25	65°C ± 5°C					
5500 51 00				55	20	70°C ± 5°C					

СЕРИЯ LTC271, Внутренняя резьба при использовании электронного 7.5 м насоса

Арт. номер	Наименование	DN	Присоединение Адаптер	Мощность* [кВт] (макс. Δt)		Температура в смешанном состоянии	A	B	C	D	Масса, [кг]
5500 71 00	LTC271	40	G 1 1/2"	130	40	50°C ± 5°C	241	50	226	110	4.6
5500 72 00				115	35	55°C ± 5°C					
5500 73 00				100	30	60°C ± 5°C					
5500 74 00				80	25	65°C ± 5°C					
5500 75 00				65	20	70°C ± 5°C					
5500 76 00	LTC271	50	G 2"	130	40	50°C ± 5°C	246	50	228	110	6.0
5500 77 00				115	35	55°C ± 5°C					
5500 78 00				100	30	60°C ± 5°C					
5500 79 00				80	25	65°C ± 5°C					
5500 80 00				65	20	70°C ± 5°C					

* Следующие рекомендации относятся только к настоящему продукту.

Комплексные требования к системе могут привести к ограничениям по возможной выходной мощности (доступно Δp = 15 кПа).

СМЕСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО


СЕРИЯ LTC200

РАСЧЕТЫ


Пример: Начните с тепловой мощности котла (например, 40 кВт) и передвигайтесь горизонтально вправо на диаграмме к выбранной Δt (рекомендованной поставщиком котла), которая является разницей температур теплоносителя поступающего от котла и возвращающегося в котел (например, $85^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C} = 20^{\circ}\text{C}$).

Затем передвигайтесь вертикально вверх до пересечения с кривой, соответствующей производительности смесительного устройства. Проверьте, чтобы кривая насоса преодолела дополнительные перепады давления в таких элементах системы как трубы, котел и накопительный бак.

LTC260 – доступное давление насоса



LTC270 – доступное давление насоса



СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смесительное устройство оборудовано запорными шаровыми кранами для облегчения сервисного обслуживания.

При обычном режиме эксплуатации нет необходимости в обслуживании смесительного устройства. Однако при необходимости термостат можно легко заменить.

ОПЦИИ

- Термостат 55°C _____ Арт. номер 5702 02 00
- Термостат 60°C _____ Арт. номер 5702 03 00
- Термостат 65°C _____ Арт. номер 5702 08 00
- Термостат 70°C _____ Арт. номер 5702 04 00

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

