

Cirkulācijas sūknis ar slapjo rotoru. Ražots Francijā.



## Priux home 80-25/180



### Enerģiju taupošs augstas efektivitātes sūknis

Maiņstrāvas elektromotors ar pastāvīgajiem magnētiem, kuru vada elektronisks modulis ar iebūvētu frekvences pārveidotāju.

Sūkni iespējams iestādīt divos darbības variantos:

- 1) Spiediena starpības uzdotā vērtība tiek regulēta elektroniski,
- 2) Spiediena starpības uzdotā vērtība tiek uzturēta konstanti.

Abus variantus ieslēdz ar vienu un to pašu pogu.

#### Pielietojums:

Karstā ūdens apkures iekārtās, silto grīdu sistēmās, gaisa kondicionēšanas iekārtās.

Pārsūkņejamie šķidrumi:

- tīrs, ķīmiski neagresīvs apkures ūdens bez cieto un šķiedrveida daļiņu piemaisījuma,
- ūdens un glikola maisījums attiecībā 1:1.

#### Tehniskie dati:

- Energoefektivitātes indekss	EEI ≤ 0,20
- Tīkla spriegums	1~230V/50Hz,
- Maksimālais ražīgums	4,5 m <sup>3</sup> /h,
- Maksimālais spiediens	8 m,
- Pārsūkņejamā šķidruma temperatūra	-10°C - +95°C,
- Aizsardzības klase	IP X2D,
- Maksimālā apkārtējās vides temperatūra	+40°C,
- Patērētā jauda	4W-75W,
- Maksimālā strāva	0,66A,
- Svars	2,3kg,
- Maksimālais darba spiediens	6 bāri.

#### Uzstādīšana:

Motora asij jābūt horizontālā stāvoklī

Uzstādīšanas izmērs: 180 mm,

Pieslēguma vītnes izmērs: G=1" - 1 1/2".