

APKOPJU GRAFIKS ŪDENS SŪKŅIEM

Honda WB20X un WB30X

AR OHV TIPI MOTORIEM

Priekšmets (veikt katrā uzrādītājā dienā vai pēc norādītā darbības stundu intervāla -- atkarībā no tā, kurš termiņš ir pirmais)		Ikdienā	Pēc pirmā mēneša vai pēc 20 stundām	Katrus 3 mēnešus vai ik pēc 50 stundām	Katrus 6 mēnešus vai ik pēc 100 stundām	Katru gadu vai ik pēc 300 stundām
Motoreļļa	Pārbaudīt līmeni	X				
	Apmainīt		X		X	
Gaisa filtrs	Pārbaudīt					
	Tīrīt			X (1)		
Aizdedzes svece	Pārbaudīt, tīrīt, regulēt				X	
Vārstu atstarpes	Pārbaudīt – regulēt					X (2)
Degkamera	Tīrīt					X (2)
Degvielas bāka un filtrs	Tīrīt					X (2)
Dzirksteļu slāpētājs	Tīrīt					
Degvielas pievads	Pārbaudīt	Ik pēc 2 gadiem (apmainīt, ja nepieciešams)				
Nosēdumu trauks	Tīrīt				X	
ŪDENS SŪKŅIEM						
Rotors	Pārbaudīt					X (2)
Rotora brīvkustība	Pārbaudīt					X (2)
Sūkņa ieplūdes vārsts	Pārbaudīt					X (2)

IEVĒROJIET (1): Apkopes jāveic biežāk, ja strādājat puteklainās vidē;
 (2): Ja neesat kompetents veikt apkopes pats vai jums trūkst nepieciešamo instrumentu vai informācijas, tās vajadzētu veikt autorizētiem Honda pārstāvjiem.

LIETOJIET TIKAI NEETILĒTU BENZĪNU AR OKTĀNA SKAITLI NE ZEMĀKU PAR 95, NEJAUCIET TO KOPĀ AR MOTOREĻĻU.

MOTORA ELĻOŠANAI IZMANTOJIET MOTOREĻĻU ATBILSTOŠI TEMPERATŪRU DIAPAZONIEM, PĒC SAE 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40, KVALITĀTE PĒC API SG, SF.

Eļļas kartera tilpums: 0,6 litri

Degvielas tvertnes tilpums: WB20XT – 2,5 litri
 WB30XT – 3,6 litri

Aizdedzes svece, rekomendējamā: BPR6ES (NGK), W20EPR-U (Denso)

Gaisa atstarpe starp kontaktiem 0,70 – 0,80mm

