

APKOPJU GRAFIKS ŪDENS SŪKŅIEM Honda WT20X, WT30X UN WT40X AR OHV TIPĀ MOTORIEM

Priekšmets (veikt katrā uzrādītajā dienā vai pēc norādītā darbības stundu intervāla - atkarībā no tā, kurš termiņš ir pirmais) (3)		Ikdiennā	Pēc pirmā mēneša vai pēc 20 stundām	Katrus 3 mēnešus vai ik pēc 50 stundām	Katrus 6 mēnešus vai ik pēc 100 stundām	Katru gadu vai ik pēc 300 stundām
Motoreļļa	Pārbaudīt līmeni	x				
	Apmainīt		x		x	
Gaisa filtrs	Pārbaudīt	x				
	Tīrīt			x (1)		
	Apmainīt					x *
Nosēdumu trauks	Tīrīt				x	
Aizdedzes svece	Pārbaudīt, tīrīt, regulēt				x	
	Apmainīt					x
Dzirksteļu slāpētājs (ja ir)	Tīrīt				x	
Brīvgaitas apgriezieni	Pārbaudīt – regulēt					x (2)
Vārstu atstarpes	Pārbaudīt – regulēt					x (2)
Degkamera	Tīrīt	Ik pēc 500 stundām (2)				
Degvielas bāka un filtrs	Tīrīt				x (2)	
Degvielas pievads	Pārbaudīt	Ik pēc 2 gadiem (apmainīt, ja nepieciešams) (2)				
ŪDENS SŪKŅIEM						
Rotors	Pārbaudīt					x (2)
Rotora brīvkustība	Pārbaudīt					x (2)
Sūkņa ieplūdes vārsts	Pārbaudīt					x (2)

IEVĒROJIET * Apmainīt tikai gaisa filtra papīra elementu.

(1): Apkopes jāveic biežāk, ja strādājat puteļainās vidē.

(2): Ja neesat kompetents veikt apkopes pats vai jums trūkst nepieciešamo instrumentu vai informācijas, tās vajadzētu veikt autorizētiem Honda pārstāvjiem.

(3): Profesionālas, komerciālas izmantošanas gadījumā reģistrējiet darba stundu skaitu, lai precīzi ievērotu apkopju intervālus.

LIETOJIET TIKAI NEETILĒTU BENZĪNU AR OKTĀNA SKAITLI NE ZEMĀKU PAR 95, NEJAUCIET TO KOPĀ AR MOTOREĻĻU.

MOTORA EĻĻOŠANAI IZMANTOJIET MOTOREĻĻU ATBILSTOŠI TEMPERATŪRU DIAPAZONIEM, PĒC SAE 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40, KVALITĀTE PĒC API SG, SF.

Eļļas kartera tilpums: WT20X – 0,6 litri

WT30X – 1,1 litri

WT40X – 1,1 litri

Degvielas tvertnes tilpums: WT20X – 3,6 litri

WT30X – 6,0 litri

WT40X – 6,5 litri

Aizdedzes svece, rekomendējamā: BPR6ES (NGK), W20EPR-U (Denso)

Gaisa atstarpe starp kontaktiem 0,70 – 0,80mm

