


E80-E120



EN AC fuel transfer pump
 Displacement, self-priming, rotary electric vane pumps for transferring diesel fuel. All models equipped with by-pass valve. Powerful, dependable and economical, they are also available with single and three-phase AC motors. Thanks to their compact size, ease of installation, dependability and safety, they are used to equip fuel pumps for private use, fixed systems for transferring fuel and other industrial applications.

Technical Characteristics

- Cast iron pump body with anti-corrosion treatment and paint.
- Vane pump with sintered steel rotor and acetal resin vanes.
- Incorporated by-pass valve.
- Induction motor with aluminum casing and anchoring brackets.
- Protection grade IP55.
- Suitable for continuous service with thermal motor overload protection.
- 1" flanged connectors, external filter.
- Version with EEX motor available



Available



P80EEX
 Version with EEX motor available

E80

Flow rate **75** l/min

E120

Flow rate **100** l/min



E80 - E120 By pass

Code	Description	Flow rate		Bypass valve	Singlephase motor	Threephase motor	rpm	I/O	Weight Kg	Packaging mm
		l/min	gal/min							
000305000	E 80 M	75	20	•	230/50	-	500 1400	1" BSP	13	195x355x270
000362000	E 80 M (120V)	75	20	•	120/60	-	500 1750	1" BSP	13	195x355x270
000307000	E 80 T	75	20	•	-	400/50	500 1400	1" BSP	13	195x355x270
000326000	E 120 M	100	26	•	230/50	-	750 1400	1" BSP	15,6	195x355x270
000312000	E 120 T	100	26	•	-	400/50	750 1400	1" BSP	15,6	195x355x270
F00326080	E 120 230/60	100	26	•	230/60	-	750 1750	1" BSP	15,6	185x355x270
F00327000	E 120 120/60 BSP	100	26	•	120/60	-	750 1750	1" BSP	15,6	185x355x270
F00327010	E 120 120/60 NPT	100	26	•	120/60	-	750 1750	1" NPT	15,6	185x355x270
000312020	E 120 460/60	100	26	•	460/60	-	750 1750	1" BSP	15,6	185x355x270
F0031900A	P80EEX M	75	20	•	230/50	-	750 1400	1" BSP	26,5	650x290x300
F0031700A	P80EEX T	75	20	•	-	400/50	750 1400	1" BSP	26,5	650x290x300

Upon request it is available with different voltage and frequency

IT Pompe per travaso

Elettropompe di tipo rotativo volumetrico autoadescante a palette per il travaso di gasolio.

Tutti i modelli, sono dotati di valvola By-Pass.

Potenti, affidabili ed economiche sono disponibili con motore a corrente alternata mono e trifase.

Grazie alla loro compattezza, facilità d'installazione, affidabilità e sicurezza, trovano impiego nell'equipaggiare distributori di carburante per uso privato, impianti fissi di travaso carburante e altre applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche

- Struttura del corpo pompa in ghisa con trattamento anticorrosione e verniciatura.
- Pompa del tipo a palette con rotore in acciaio sinterizzato e palette in resina acetica.
- Valvola by-pass incorporata.
- Motore a induzione con carcassa in alluminio con staffe di ancoraggio.
- Grado di protezione IP55. Utilizzabile in servizio continuo con protezione termica per sovraccarico motore.
- Attacchi flangiati da 1", filtro esterno.
- Versione con motore antideflagrante (EEX)

FR Electropompe volumetrique

Electropompes du type rotatif volumétrique à amorçage automatique à palettes pour le transvasement du gasoil.

Tous les modèles sont pourvus de soupape By-pass.

Puissantes, fiables et économiques, elles sont disponibles avec moteur alterné mono et triphasé.

Grâce à leur compacité, à leur facilité d'installation, leur fiabilité et sécurité, ces pompes sont employées pour équiper les distributeurs de carburant à usage privé, les installations fixes de transvasement du carburant et d'autres applications industrielles.

Caractéristiques techniques

- Structure du corps de la pompe en fonte avec traitement anticorrosion et peinture.
- Pompe du type à palettes avec rotor fritté et palettes en résine acétale.
- Soupape by-pass incorporée.
- Moteur à induction avec carcasse en aluminium et étriers d'ancrage.
- Degré de protection IP55.
- Utilisable en service continu avec protection thermique en cas de surcharge du moteur.
- Connexions avec brides de 1", filtre externe.
- Model avec moteur anti deflagrant (EEX)

DE Pumpen zum Umfüllen

Selbstansaugende Flügelzellenverdrängerpumpen zum Umfüllen von Dieselmotorkraftstoff.

Alle mit Bypass-Ventil versehene Modelle sind leistungsstark, zuverlässig, wirtschaftlich und mit einphasigem oder dreiphasigem Wechselstrommotor erhältlich.

Dank ihrer Kompaktheit, leichten Installation, Zuverlässigkeit und Sicherheit dienen diese Pumpen zur Ausstattung von Privattankstellen, stationären Kraftstoffumfüllanlagen sowie für andere industrielle Anwendungen.

Technische Merkmale

- Pumpenkörperstruktur aus Gußeisen mit Rostschutzbehandlung und Lackierung.
- Flügelpumpe mit gesintertem Rotor und Flügeln aus Acetalharz.
- Eingebautes Bypass-Ventil.
- Induktionsmotor mit Aluminiumgehäuse und Verankerungsbügel.
- Schutzklasse IP55. Verwendbar für kontinuierlichen Betrieb mit Überstromschalter.
- Geflanschte 1"-Anschlüsse, Filter außen.
- Ausführung mit explosionsgeschützt motor (EEX)

ES Bombas para transvase

Electrobombas de tipo giratorio volumétrico autocebante de paletas para el transvase de gasóleo.


Todos los modelos están dotados de válvula By-Pass.

Potentes, fiables y económicas, están disponibles con motor de corriente alterna mono y trifásica.


Gracias a su solidez, facilidad de montaje, fiabilidad y seguridad, se emplean para equipar distribuidores de carburante para uso privado, equipos fijos de transvase de carburantes y otras aplicaciones industriales.

Características técnicas

- Estructura del cuerpo de la bomba en hierro fundido con tratamiento anticorrosión y barnizado
- Bomba de paletas con rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetica.
- Válvula by-pass incorporada.
- Motor de inducción con carcasa de aluminio y chapas de sujeción.
- Grado de protección IP55. Se utiliza con funcionamiento continuo, dotadas de protección térmica en caso de sobrecarga del motor.
- Acoplamientos embridados de 1", filtro externo.
- Modelo con motor antideflagrante (EEX)



E80



E120

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



Certified
ISO 9001 / ISO 14001

PIUSI S.p.A.
46029 Suzzara (Mantova) ITALY
Tel. +39-0376.534561
Fax: +39-0376.536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
2365 SW 34th St.
FORT LAUDERDALE, FL 33312, USA
Tel. : +1 954 584 1552
Fax.: +1 954 584 1554
e-mail: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com

