




Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	<p><b>SQE 2-85</b></p>  <p>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p>Номер изделия: 96510153            3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций.            Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика.</p> <p>Характеристики насоса: плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева.</p> <p>Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей.            Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем.</p> <p><b>Жидкость:</b>            Максимальная температура жидкости: 35 °C            Макс. t жидкости при 0,15 м³/сек: 35 °C            Плотность: 1000 кг/м³</p> <p><b>Технич.:</b>            Частота вращения: 10700 rpm            Номинальная подача: 2 м³/ч            Номинальный напор: 88 м            Паспортные данные на табличке двигателя: CE, UL, CUL            Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906 Annex A</p> <p><b>Материаль:</b>            Насос: Polyamide / Stainless steel            1.4301 DIN W.-Nr.            304 AISI            Рабочее колесо: Полиамид            Электродвигатель: Нержавеющая сталь            1.4301 DIN W.-Nr.            304 AISI</p> <p><b>Монтаж:</b>            Выход насоса: Rp 1 1/4</p>	По запросу

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Минимальный диаметр скважины 76 мм  <b>Данные электрообор-я:</b> Тип электродвигателя: MSE3 Подводимая мощность - P1: 1.65 кВт Номинальная мощность - P2: 1.15 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 200-240 V Способ запуска: прямой пуск Номинальный ток: 8.4 A Коэффициент мощности: 1,00 Номинальная скорость: 10700 rpm Класс защиты (IEC 34-5): 68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина кабеля: 1.5 м Другое: Нетто вес: 5.5 кг Полный вес: 6.2 кг Объем упаковки: 0.01 м <sup>3</sup>	



96510153 SQE 2-85

