

## K 20...42-1 G 62

## SUPRACLASS Comfort



- plašs apkures jaudas diapazons: no 8 līdz 34 kW
- augstvērtīga čuguna sekciju katla bloks
- kurināmais: koksne
- vienkāršs un izturīgs
- ērti apkalpojams: liela izmēra kurtuves durvis

Montējot katlu, obligāti ievērot hidraulisko slēgumu shēmu un pieļaujamās siltumnesēja darba temperatūras (sk. tehniskos datus)!

Tehniskie dati			K20-1G	K26-1G	K32-1G	K36-1G	K42-1G
Kurināmais: koksne ar siltumspēju 13 MJ/kg un maksimālo mitrumu 20%							
Jaudas diapazons (min./nominālā jauda)	kW		8-16	10-20	13-25	15-30	17-34
Kurināmā patēriņš (min./nominālā jauda)	kg/h		2,15-4,85	2,52-6,11	2,89-7,38	3,26-8,65	4,63-9,92
Degšanas ilgums (nominālā jauda)	h		2				
Pagales garums max. (Ø 150 mm)	mm		280	380	480	580	680
Maks. turpgaitas temp.	C		90				
Min. atgaitas temp.	C		45				
Turpgaitas/atgaitas pievienojums	R		2				
Dūmgāzu temp. (min./nominālā jauda)			120-240	130-250	140-250	150-260	150-260
Dūmvada pievien.	mm Ø		150				
Lietderības koefic.	%		78-82				
CO <sub>2</sub> pie nomin.jaudas	%		9,2-9,4	9,4-10,1	10,1-10,9	9,8-10,9	10,3-11,3
Izmēri:	augstums	mm	1033	1033	1033	1033	1033
	platums	mm	490	490	490	490	490
	dziļums (kopējais)	mm	840	940	1040	1140	1240
Kurtuves durvis	mm		310x230				
Sekciju skaits	gab		4	5	6	7	8
Katla ūdens ietilpība	l		27	31	35	39	43
Svars bez iepakojuma	kg		210	245	280	315	350