

## ELEKTROMAGNĒTISKO VĀRSTU ĪSS APRAKSTS

Elektromagnētiskie vārsti, normāli atvērti (NO), divgaitas, diferenciālam spiedienam, kas lielāks par nulli, ar aizsardzību pret hidrotriecieniem, IP 65.

Attēls	Modelis un savienojumu izmērs	Izmērs	Diferenciālais spiediens, bar			Caurplūdes viela	Caurplūdes spēja m <sup>3</sup> /h, kv	Caurplūdes vielas temperatūra
			Min.	Maks. AC	Maks. DC			
1	L272V03-1/8"	DN6	0	10	10	Ūdens, gaiss	0,05	-10... 130 °C
1.1	L208V03-1/4"	DN8	0	10	10		0,19	0... 130 °C
2	L282B01-3/8"	DN10	0,35	12	12		1,7	-10... 90 °C
2	L282B01-1/2"	DN15	0,35	12	12		2,1	
2	L282B01-3/4"	DN20	0,35	12	12		5	
2	L282B01-1"	DN25	0,35	12	12		11	
2	L280B48-1 1/4"	DN32	0,50	10	10		15	
2	L280B48-1 1/2"	DN40	0,50	10	10		27	
2	L280B48-2"	DN50	0,50	10	10		34	



Att. 1



Att. 2