



WHE-5

Spiediena slēdzis ar vadiem

Ražotājs: DELFIN Ķīnas Tautas Republika
K991039

Pielietojums:

Spiediena slēdzi WHE-5 ar vadiem pielieto ūdens sūkņu darbināšanai automātiskā režīmā.

Darbība:

Slēdzis darbina sūkni robežās starp minimālo un maksimālo iestādīto spiedienu.

Pie minimālā iestādītā spiediena slēdža kontakti savienojas un ieslēdz sūkņa dzinēju.

Pie maksimālā iestādītā spiediena slēdža kontakti atvienojas un izslēdz sūkņa dzinēju.



Tehniskie dati:

Kabeļa pieslēgums ar skrūvēm M4×8mm un piespiedējaplaķsnēm 8×8mm.

Elektriskie kontakti normāli slēgti.

Kabelis H05RN-F 3x1mm² ar kontaktdakšīņu. Kabeļa garumi: L1=1,5m, L2=0,5m.

Kontaktu virsmas pārklājums:

WHE-5 misiņa kontakts ar Ag-Ni slāni.

Membrāna:

WHE-5-Gumija NBR ar stiebrojumu no auduma, kuram ir pieļaujama saskarsme ar pārtikas produktiem.

Standarta pievienojums:

G1/4" F ar kustīgu uzgriezni.



Modelis	Iestādāmā spiediena diapazons	Rūpnīcas iestādījums	Minimālā iestādāmā spiediena starpība	Maksimālā iestādāmā spiediena starpība	Strāva	Spriegums	Pieļaujamā maksimālā apkārtējās vides t°C	Aizsardzības klase	Svars (neto)
WHE-5	1-5 bar	1,4 - 2,8 bar	0,6 bar	2,5 bar	16 A (8A)	230V	55°C	IP 44	680 gr